

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AU SOL

S de 6 à 48 kW

Monophasé • Triphasé

Radiateurs • Plancher chauffant

Une chaudière aux valeurs sûres !

Installation : Simple et rapide, chaudière au sol complète aux dimensions réduites

Confort : Corps de chauffe INOX de grande capacité qui offre un volant d'inertie avec une température d'eau homogène.

- Complète
- Automatique
- Modulante
- Puissante
- Installation en chaufferie



«S» La qualité au service de la performance et de la fiabilité !



Les chaudières électriques S s'adaptent à tout circuit de chauffage central (radiateurs traditionnels, plancher chauffant basse température) pour répondre au besoin en résidentiel ou tertiaire. La chaudière S procure une chaleur confortable sans aucune des contraintes habituellement liées au chauffage central (stockage, ramonage,...). Le volume du corps de chauffe (25l) est parfaitement adapté pour les circuits anciens et chaque fois qu'un volant d'inertie est préférable. Leur structure TOUT INOX (corps de chauffe et thermoplongeurs) garantit une grande fiabilité et une durabilité certaine, tout comme son appareillage très robuste. Sa conception permet un fonctionnement économique grâce à un rendement proche de 100% et l'asservissement à un organe de régulation précis (thermostat, régulation électronique,...)



Équipement

Corps de chauffe INOX 25 litres
Thermoplongeurs INCOLOY sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d'expansion 25 litres
Pressostat manque d'eau
Soupape de sécurité avec manomètre
Aquistat 0/90°
Sécurité thermique à réarmement manuel 60/95°
Sécurité manque d'eau (pressostat)
Relais de puissance
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Options

REGULC Régulation-Modulation électronique de la puissance avec sonde extérieure + thermostat d'ambiance programmable

DEL Système de délestage (monophasé)

ST Sécurité de coupure d'alimentation générale

Accessoires

TA Thermostat d'ambiance

TEPP Thermostat d'ambiance électronique programmable

THRADIO Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil

kW

Puissance

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

Choisissez parmi les 12 puissances disponibles de 6 à 48 kW



Régulation

Recommandée, notre régulation électronique modulante réf. **REGULC**, contrôle et calcule la température de départ d'eau idéale en fonction des conditions climatiques (loi d'eau). La chauffe est douce et progressive avec la diffusion de la juste quantité de chaleur pour une gestion économique de votre chauffage.

Sélectionnez votre système de régulation **REGULC** ou thermostat d'ambiance



Délestage

Réduire votre abonnement électrique, éviter les disjonctions et lisser vos consommations.

Pensez à notre système de délestage intégré monophasé **DEL**. En triphasé, prévoir un dispositif externe si besoin.

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Mono (A)	I-Tri (A)
S6	6	2-4-6	26	9
S9	9	3-6-9	40	13
S12	12	4-8-12	52	17
S15	15	6-12-15	*	22
S18	18	6-12-18	*	26
S21	21	9-15-21		30

*MONO230V sur demande

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Tri (A)
S24	24	9-18-24	35
S27	27	9-18-27	39
S30	30	12-21-30	43
S36	36	12-24-36	52
S45	45	12-24-36-45	65
S48	48	12-24-36-48	69

Dimensions : H850 x L400 x P600 - Sorties 1" M - Poids : De 61 à 65 Kg