

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

SCAV-DCSV de 3 à 27 kW

Monophasé • Triphasé

Radiateurs • Plancher chauffant



Une chaudière aux valeurs sûres !

Qualité : Chaudière électrique haut de gamme, ses composants respectent des critères élevés de performance et de robustesse.

Fiabilité : D'une durabilité exceptionnelle, la solution de chauffage SCAV-DCSV est simple, fiable et évolutive.



- Automatique
- Modulante
- Compacte
- Silencieuse

SCAV-DCSV, la référence !

Une chaudière pour radiateurs ou plancher chauffant



Les chaudières murales GRETEL répondent à tous les besoins de chauffage à eau chaude (radiateurs, plancher chauffant, circuit fermé,...) pour un raccordement en monophasé de 3 à 12 Kw (avec barrette de couplage fournie) ou triphasé de 3 à 27 Kw. Eco-conçues, elles se démarquent par leur simplicité d'installation, d'utilisation et assurent un confort total tout comme un fonctionnement économique. Appareils complets et développés pour fonctionner comme source de chaleur principale, elles peuvent aussi s'intégrer dans un système multi-énergies, en appoint ou en relève avec du bois, du solaire, une pompe à chaleur, une chaudière fioul ou gaz.

Équipement

Corps de chauffe CUIVRE calorifugé
Thermoplongeurs démontable sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d'expansion 8 litres (de 3 à 12 kW)
Soupape de sécurité avec manomètre
Thermomètre
Aquastat réglable 0/90°
Sécurité à réarmement manuel 60/95°
Sécurité manque d'eau (pressostat)
Relais de puissance
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Options Incorporables

REGULC Régulation-Modulation électronique de la puissance avec sonde extérieure + thermostat d'ambiance programmable

DEL Système de délestage (monophasé)

ST Sécurité de coupure d'alimentation générale

Accessoires

TA Thermostat d'ambiance

TEPP Thermostat d'ambiance électronique programmable

THRADIO Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil

KITSB Adaptation sorties basses (dosseret mural, tés réduits, purgeurs, vannes, coudes...)



H600 x L400 x P250



25 à 29 Kg

kW

Puissance ajustable

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

Choisissez parmi les 16 puissances de 3 à 27 Kw disponibles



Régulation

Garant de votre confort et de vos économies, la chaudière peut être pilotée par thermostat d'ambiance TA-TEPP-THRADIO ou connectée. En option et recommandée sur plancher chauffant, la régulation électronique **REGULC** ajuste et module la puissance grâce à sa courbe de chauffe et sa sonde extérieure fournie.

Sélectionnez votre système de régulation parmi toutes les solutions proposées



Délestage

Réduisez votre abonnement électrique, évitez les disjonctions et lissez vos consommations.

Pensez à notre option **DEL** pour un système de délestage intégré en monophasé

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	Monophasé 230 V			Triphasé 400 V+N			
			I-Mono (A)	Section Mini (mm ²)	Protection (A)	I-Tri (A)	Section Mini (mm ²)	Protection (A)	
	SCAV3	3	1-2-3	13	3x6	20	4	5x2.5	10
	SCAV4	4	1.33-2.66-4	17	3x6	20	6	5x2.5	10
	SCAV6	6	2-4-6	26	3x6	32	9	5x2.5	10
	SCAV7	7	2.33-4.66-7	30	3x6	32	10	5x6	16
	SCAV8	8	2.66-5.32-8	35	3x10	40	12	5x6	16
	SCAV9	9	3-6-9	40	3x10	40	13	5x6	16
	SCAV10	10	3.33-6.66-10	44	3x16	50	15	5x6	20
	SCAV12	12	4-8-12	52	3x16	63	17	5x6	20
	EXT612	12	6-8/6-10/6-12	52	3x16	63	17	5x6	20
	DCSV14	14	6-10-14	61*	3x16*	63	20	5x6	25
	DCSV15	15	6-12-15	65*	3x25*	80	22	5x6	25
	DCSV16	16	6-12-16	70*	3x25*	80	23	5x6	25
	DCSV18	18	6-12-18	78*	3x25*	80	26	5x6	32
	DCSV21	21	7.5-15-21				30	5x10	32
	DCSV24	24	6-12-18-24				35	5x10	40
	DCSV27	27	7.5-15-21-27				39	5x10	40

*DCSV de 14 à 18 kW : MONO230V sur demande (option)